



プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫		
品番	SRR-K761C		
外形寸法	幅	745	奥行 650
	高さ	1950	
内形寸法	冷凍室幅	645	奥行 550
	冷蔵室幅	645	奥行 550
定格内容積	冷蔵室	237L	合計 474L
	冷凍室	237L	
材質	側面 前面	ステンレス鋼板	
	天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板	
扉	表	ステンレス鋼板	
	裏	ABS樹脂	
内装	内箱	ステンレス鋼板	
	調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
質断熱材	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
	庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃
庫内温度設定範囲	冷蔵室	-6℃~12℃	
	冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W
凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式	
冷却器	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	
	凝縮器用	冷蔵室 DC12V 4W	
ユニット	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示	
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	212W/212W
放熱量	霜取り時	509W/509W	
	放熱量	472W/472W	
電源コード	長さ	3.0m	
	プラグ 横型	接地極付2極差込み	
適合コンセント	接地極付2極差込み	15A 125V	
	脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚	2枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 8個	
	排水ホース	1本, 取扱説明書 1冊	
その他	転倒防止金具	1セット, ねじ4本	
	凝縮器フィルター		
製品質量	84kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K761C-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-208-03
品番	SRR-K761C

仕様は改良により一部変更する場合があります。