



製品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-K1283S		
寸法	外形	幅 1200	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		1081L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面: 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
質	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ユニット	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC12V	2W X 2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	341W/341W	
放熱量	霜取り時	560W/560W		
	放熱量	820W/820W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 接地極付3極差込み		
脚、調整範囲	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V		
	脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	付属品	網棚 3枚、網棚（底用） 1枚、棚受 15個		
	その他	取扱説明書 1冊、ねじ4本		
製品質量	130 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1283S-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-207-18
品番	SRF-K1283S

仕様は改良により一部変更する場合があります。