



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K681L			
寸法	外形	幅 615	奥行 800	高さ 1950
寸法	内形	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	505L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲 -25℃~-15℃				
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風ユニット	送風機	冷却器用	DC12V	2W
		凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	193W/193W	
		霜取り時	325W/325W	
放熱量		453W/453W		
電源	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 12個			
	取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット			
その他		ねじ4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		7.8kg		

1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K681L-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード 840-207-04

品番 SRF-K681L

仕様は改良により一部変更する場合があります。