



° ラク =

製品名	製氷機		
品番	SIM-S7500UA		
寸法 外形 (W×D×H)	1004	600	800
材質	外装	前面 側面 ステンレス鋼板 (クリアー塗装) 天面 ステンレス鋼板 後面 溶融亜鉛メッキ鋼板	
	扉	透明プラスチック	
質	内装	内箱 ABS樹脂	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式	セル方式		
氷の形状	キューブアイス		
氷の大きさ	28×28×32mm (1回49個) 約1.14kg		
性能	製氷能力	約 75/82 kg/日 (AT. 20°C, WT. 15°C) 約 66/70 kg/日 (AT. 30°C, WT. 25°C)	
	貯氷庫	約38kg (自然落下時 約28kg)	
能	消費水量	約0.14/0.15m ³ /日 (AT. 20°C, WT. 15°C) 約0.12/0.13m ³ /日 (AT. 30°C, WT. 25°C)	
	凝縮器用		
使用温度範囲	5°C~35°C		
ユ冷ニツサトイクル	圧縮機	型式	全密閉型
	凝縮器	公称出力	400W
	冷却器	フィンチューブ型	強制空冷式
	送風機	銅パイプオンシート	
電気定格	電源	単相100V	50/60Hz
	消費電力	電動機	440/510 W
	運転電流	電熱装置	
	始動電流	5.7/5.3 A	
放熱量	ポンプ用電動機	出力	15W
	減速機用電動機	出力	1.2W
	電源コード	長さ	2.0m
	適合コンセント	プラグ 横形	2極アース極付差込み
口配径管	給水口	R1/2	
	製氷部排水口	R3/4	
台脚	貯水室排水口	外径26mm ABSパイプ	
付属品	調節範囲	70mm~105mm	
製品質量	スケッチ	1個, 排水エルボ 1個	
	排水ホース	1個, ホースバンド1個	

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-S7500UA-00
	12. 11. 19	1/10	作成日 12. 11. 19 (N. KITAZUME)

製品コード	836-907-00
品番	SIM-S7500UA

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00