



<直接排水の方法>
 Uトラップの先に中継の塩ビパイプ(20A)にてビニールホース(内径φ25)を接続する。

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SAR-250TVB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	600	600	1500
内形	幅	奥行	高さ	
	550	棚300	898	
総内容積	—			
有効内容積	165L			
収容能力	—			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
エアカーテン	—重			
棚	3段3枚(多段調節可)			
圧縮機	全密閉型 DCインバータ(ロータリー) 公称出力300W			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器用	単相100V 出力 7W×1		
	凝縮器用	単相100V 出力 10W×1		
電源	単相100V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度 5~20℃調節可 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず			
使用温度範囲	15~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	運転	371/387	
		霜取り	37/37	
	電流	運転	4.5/4.7	
		霜取り	0.4/0.4	
最大電流	A	5.3/5.3		
運転時力率	—	0.82/0.82		
照明	蛍光灯	15W×1		
	消費電力	W	19/19	
	電流	A	0.3/0.3	
放熱量	W	1540/1560		
付属品	ナイトカバー、排水タンク(6.5L)			
その他	アジャストボルト(2個) キャスター付(4個) アース線			
製品質量	114kg			
作成日	2012年03月09日			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
K. TANAI	T. HATAKEYAMA	A3サイズ	SAR-250TVB-00
12.03.21	12.03.09	1/12	作成日 12.03.09(T. HATAKEYAMA)

製品コード	848-360-69
品番	SAR-250TVB

仕様は改良により一部変更する場合があります。