



- 特長
1. 電子タイマー
 2. 相切替スイッチ
 3. HFC冷媒使用

| プラグ形状 | コンセント定格 |
|-------|----------|
| □ | 15A 125V |
| Ⓧ | 20A 250V |

| | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------------|------|
| 製品名 | リーチン冷凍ショーケース | | | |
| 品番 | SRL-2075N | | | |
| 寸法 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 | 608 | 770 (50) | 1900 |
| 有効内容積 | 内形 | 488 | 棚430 | 1364 |
| | 有効内容積 | 282L | | |
| キャビネット | 収容能力 | 950mlアイス 102個 1000mlアイス 80個 | | |
| | 外箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | |
| 断熱材 | 内箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | |
| | 扉 | スイング式ヒーター入りガラス扉1枚 | | |
| 冷凍サイクル | 棚 | 6段 (多段調節可) | | |
| | 圧縮機 | 全密閉型 (ロータリー) | | |
| 電機 | 電動機 | 三相200V 出力750W | | |
| | 冷媒 | R404A | | |
| 冷却器 | 冷却器 | フィンチューブ型 強制循環式 | | |
| | 送風機 | 冷却器用 単相200V 出力 9WX1 凝縮器用 単相200V 出力 10WX1 | | |
| 電源 | 電源 | 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz | | |
| | 温度調節 | 自動温度調節器 | | |
| 凝縮器 | 凝縮器 | フィンチューブ型 強制空冷式 | | |
| | 霜取 | 電子タイマー式ヒータデフロスト | | |
| 性能 | 性能 | 庫内温度 -20℃ 室温30℃ 湿度60% 無負荷直射日光受けず | | |
| | 照明 | 蛍光灯 37WX1 | | |
| 電気特性 | 電源 | 単相100V | 三相200V | |
| | 周波数 | Hz | 50/60 50/60 | |
| 消費電力 | 運転 | W | 193/193 600/690 | |
| | 霜取り | | 193/193 560/560 | |
| 電流 | 運転 | A | 1.9/1.9 2.3/2.4 | |
| | 霜取り | | 1.9/1.9 1.5/1.5 | |
| 運転時力率 | | 0.73/0.79 | | |
| 放熱量 | W | 1100/1310 | | |
| 付属品 | 排水皿 (1.2L) 温度計 | | | |
| 製品質量 | 176kg | | | |
| 作成日 | 2005年09月12日 | | | |

パナソニック株式会社

| | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 社名変更 |
| | R. セキグチ 05.09.12 | A3サイズ 1/14 | SRL-2075N-01 | |
| | | | 作成日 12.03.14 (K. OGAWA) | |

| | |
|-------|------------|
| 製品コード | 841-485-01 |
| 品番 | SRL-2075N |

仕様は改良により一部変更する場合があります。