



特長

1. 電子タイマー化
2. 相切替スイッチ
3. HFC化

プラグ形状	コンセント定格
□	15A 125V
Ⓧ	20A 250V

製品名	リーチン冷凍ショーケース			
品番	SRL-6075N			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1824	770 (50)	1900
有効内容積	内形	1704	棚430	1364
	有効内容積	990L		
収容能力	950mlアイス 315個			
	1000mlアイス 312個			
キャビネット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン		
	扉	スイング式ヒータ入りガラス扉3枚		
	棚	6段 (多段調節可)		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 (ロータリー)		
	電動機	三相200V 出力1700W		
	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用	単相200V 出力 9WX2	
		凝縮器用	単相200V 出力 10WX2	
	電源	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	電子タイマー式ヒータデフロスト		
性能	庫内温度	-20℃		
	室温	30℃ 湿度60% 無負荷直射日光受けず		
照明	蛍光灯 37WX4			
電源	電圧	単相100V	三相200V	
	周波数	Hz 50/60	50/60	
消費電力	運転	W 590/590	1970/2200	
	霜取り	W 590/590	1950/1950	
電流	運転	A 5.9/5.9	7.3/7.3	
	霜取り	A 5.9/5.9	7.3/7.3	
運転時力率	0.69/0.81			
放熱量	W	2760/3130		
付属品	排水タンク (9.5L) 温度計			
製品質量	395kg			
作成日	2005年05月18日			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	R. セキグチ	A3サイズ	SRL-6075N-01	
	05.05.18	1/14	作成日 12.03.14 (K. OGAWA)	

製品コード	841-485-12
品番	<b>SRL-6075N</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。