



製品名	コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-UT1241C			
寸法	外形(WxDxH)	1200	450	800
	内形(WxDxH)	冷凍室	379	290
冷蔵室		379	290	619
有効内容積	冷凍室	72リットル	合計	147リットル
	冷蔵室	75リットル		
材質	外装	ステンレス鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板		
	扉	ステンレス鋼板(クリア塗装) 2枚		
内装	棚	ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティング網棚		
性能	条件	5~35℃		
	庫内温度	冷凍室	-20℃以下	冷蔵室
温度設定範囲	冷凍室	-25~-15℃(目安)		
	冷蔵室	-5~8℃(目安)		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	レシプロ 200W		
	凝縮器	空冷式		
冷却器	冷却器	冷氣強制循環式		
	媒	HCF R134a (150g)		
冷却器	冷却器用	冷凍室	単相 100V 6W	
		冷蔵室	単相 100V 4W	
温度制御	凝縮器用	単相 100V 4W		
	霜取り	自動温度調節器		
電気定格	霜取り	ヒータ方式		
	電源	単相 100V 50/60Hz		
消費電力	冷却時	230/255W		
	霜取り時	274/274W		
圧縮機始動電流	31.5/30.5A			
放熱量	290/360W			
電源コード	電源コード	長さ 2.5m (プラグ) 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
庫内灯	白熱灯 15W×1 (T20E12)			
台脚	樹脂製 調節範囲 70~110mm			
付属品	網棚4枚, 棚受16個, 排水部部品一式等			
その他	凝縮器フィルター, アルコール温度計			
製品質量	75kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは3/50。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	大和冷機工業OEM品 (業務用コールドテーブル 冷凍冷蔵庫)	製品コード	840-134-02
		T. MASE 12.09.14	A3サイズ 3/50	SUR-UT1241C-02 作成日 12.09.19 (T. MASE)		品番	SUR-UT1241C

仕様は改良により一部変更する場合があります。