



製品名	コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-G641B			
寸法	外形(WxDxH)	600	450	800
	内形(WxDxH)	410	347	613
有効内容積	69 リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル ステンレス鋼板		天面 底面 後面 電気亜鉛メッキ鋼板
	扉	表: ステンレス鋼板		裏: ABS樹脂
内装	内箱	ABS樹脂		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30°C 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-20°C以下		
温度設定範囲	-25 ~ -15°C			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型, 公称出力 150W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	单相	100V	1W
	凝縮器用	单相	100V	1W
温度制御	自動温度調節器ダイヤル式(サーモスタット)			
霜取り	タイマー式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	单相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	132/127W	
		霜取り時	157/157W	
圧縮機始動電流	13.3/12.4A			
放熱量	217/217W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ	横形 接地形2極差込み		
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
台脚	調節範囲 80 ~ 120mm			
付属品	棚 2枚			
その他	アルコール温度計			
製品質量	42kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. S I 単位に変更。

フ°ラク° = ☹️🗨️

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	840-174-03
		Y. SASAYA 10.03.10	A3サイズ 1/20	SUF-G641B-01 作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)		品番	SUF-G641B