



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	ゆで麺機		MRY-03	

外形寸法		間口	奥行	高さ
		255	700	800
ガス消費量	都市ガス	9.3kW (8,000kcal/h)		
	LPガス	9.3kW (0.67kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A		
	LPガス	15A		
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式) 空焚き防止装置 (ハイリミット方式)		
加熱方式		中間加熱方式		
製品重量		42kg		
槽有効寸法		195 (W) × 470 (D) × 185 (H) 有効深さ150 貯湯量25L		
付属品		ゆでめんカゴ (3)		

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS304	
2	カゴ受	SUS304	湯気シャッター付
3	排気筒	SUS304	排気筒カバー付
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	のぞき窓		
6	ガス接続口		15A (ユニオン)
7	給水レバー		
8	給水管		
9	給水口		15A (G1/2)
10	オーバーフロー栓	SUS	
11	排水口		25A (R1)
12	脚	SUS304	□32
13	アジャスト	SUS304	
14	本体	SUS430	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
1/10

日付 DATE
.

図番 DRAWING No.
06791

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

承認印 APPROVED

ゆで麺機