



プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

特長

1. 環境問題を考慮した自然冷媒 (HC) を採用
2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
3. 庫内空気温度のデジタル表示
4. 強制蒸発方式により排水作業を軽減
5. トップテーブルにステンレス材採用
6. 庫内を均一に照らす横置庫内LED照明

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名 (区分)	箱形ショーケース (1A)			
品番	SMR-VZ941			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	900	450	800
方法	内形	650	368	640
	冷却内容積	151L		
	有効内容積	126L		
収容能力	ビール大ビン: 67本 ビール中ビン: 80本			
外装	天面	ステンレス鋼板		
	側面・前面	樹脂焼付塗装鋼板		
	底面・後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉			
内装	内箱: 樹脂焼付塗装鋼板			
棚	底敷2枚 網棚4枚			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
性能	庫内温度 2~10°C (調節可) 外気温30°C、湿度60% 無負荷 直射日光受けず ※但し、排熱スペース100mm以上確保の場合			
使用温度範囲	5~30°C			
年間消費電力量	348kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です、 値は付加機能により異なります。)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型、公称出力80W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィン&チューブ型 強制対流式		
	冷媒	R600a		
送風機	冷却器用	DC24V	4.1W×1	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×1	
温度制御	マイコンコントロール温度制御			
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz		
	消費電力	照明ON	105W/109W	
	電流	照明ON	1.6A/1.5A	
	運転時力率	0.66/0.73		
照明	DC24V LEDランプ 4W×1			
放熱量	210W/236W			
調節脚	調節範囲 70~105mm			
付属品	底敷 (2枚)、棚 (4枚)、棚受け (16個) 排水皿 (1個)			
その他	漏電遮断器付き、調節脚 (4個)			
製品質量	52kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-VZ941-00-D
24.11.08	24.10.02	1/10	作成日 24.10.02 (H. IGUCHI)

製品コード	848-406-59
品番	SMR-VZ941

仕様は改良により一部変更する場合があります。