

No.

品 名 NAME

台数 QUANTITY

型 式 MODEL

寸 法 DIMENSION

トップクリーン 器具・容器洗浄機

MDP-HT

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。

漏電遮断器（手元開閉器）

電源コード

665

420

870

720

20

750

870

(460)

60

830 (有効開口)

1870

(2295)

840

195

545

70

700

100

3

5

4

2

9

13

70

610

70

125

11

8

種 類	有効高さ830mm（Hタイプ） 貯湯タンク内蔵 200V
外形寸法	750（W）×870（D）×1870（H）
有効開口部高さ	830
洗浄方式	上下スイングノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力（3段階）	（短）40 （中）24 （長）12 ラック/h
洗浄槽貯湯量	82ℓ
貯湯タンク貯湯量	12ℓ（有効6.5ℓ）
洗浄水温度	60℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	4.7ℓ/ラック（すすぎ12秒の時）
洗浄ポンプ出力	2200/2200W 50/60Hz
洗浄ポンプ消費電力	3120/3050W 50/60Hz
すすぎポンプ出力	230/380W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	335/475W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	6000W
貯湯タンク用ヒータ	6000W
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz
必要手元開閉器容量	40A
設備電源	8230/8230W 50/60Hz
消費電力	9530/9600W 50/60Hz
製品重量	170kg
付属品	ラック608×672（1） バット用補助ラック（1） 3/4Bフレキシブルホース（1）

※ 電源周波数（50Hz・60Hz）の指定が必要です。

※ 機器手前（600mm）、左側面（300mm）以上メンテナンススペースを確保してください。（左側面は、水切り台等取り外せる機器を推奨します。）

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	上扉	SUS304	No.4仕上
4	下扉	SUS430	No.4仕上（内板SUS304）
5	扉取手	SUS430	No.4仕上
6	蒸気排気筒	SUS430	No.4仕上
7	貯湯タンク	SUS304	
8	給湯口		20A（G3/4）
9	排水口		40A φ30塩ビ排水ホース付
10	オーバーフロー		φ32（貯湯タンク）
11	アジャスト	SUS304	
12	本 体	SUS430	No.4仕上
13	電源コード		2m 8mm ² -4芯

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO., LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

1/20

検図 CHECK

日付 DATE

・

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

06096

図面名称 DRAWING CORD

トップクリーン 器具洗浄機

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

承認印 APPROVED

2014. 11