



製品名	業務用パスルー冷凍庫			
品番	SRF-KP1583			
寸法	外形	幅 1460	奥行 850	高さ 1950
	内形	幅 1360	奥行 750	高さ 1450
定格内容積	1491L			
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 400W×2		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷媒・封入量	冷却器用	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個
ユニット	凝縮器用	DC12V	8.4W×2個	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	671W/671W	
放熱量	霜取り時	750W/750W		
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V			
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚	6枚、網棚(底用) 2枚、棚受 24個		
	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊、ねじ 4本		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	180kg			

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SRF-KP1583-00
	16.11.01	1/20	作成日 16.11.01 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-225-05
品番	SRF-KP1583

仕様は改良により一部変更する場合があります。