



製品名	業務用パススルー冷凍庫			
品番	SRF-KP983			
寸法	外形	幅 900	奥行 850	高さ 1950
	内形	幅 800	奥行 750	高さ 1450
定格内容積	864 L			
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒・封入量	R404A・145g		
送風機	冷却器用	DC12V	2W	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	331W/331W	
放熱量	霜取り時	414W/414W		
	放熱量	731W/731W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 接地極付3極差込み		
付属品	脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
	網棚	6枚、網棚(底用) 2枚、柵受 24個		
その他	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊、ねじ 4本		
	凝縮器フィルター	-		
製品質量	116 kg			

1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. AKIYAMA	A3サイズ	SRF-KP983-00
	16.12.06	1/20	作成日 16.12.06 (T. AKIYAMA)

製品コード	840-225-07
品番	SRF-KP983

仕様は改良により一部変更する場合があります。