



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫	
品番		SRR-K1283CSB	
寸法	外形	幅 1200	奥行 800 高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 700 高さ 700
	冷蔵室 幅 1100	奥行 700 高さ 1450	
定格内容積		冷凍室 244L	合計 1034L
		冷蔵室 790L	
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
内装	調整	内箱 : ステンレス鋼板	
	断熱	棚 : ポリエチレンコーティングワイヤー	
	材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~12℃
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風ユニット	風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷蔵室 DC12V 2.4W
		凝縮器用	DC12V 8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
	電圧	三相 200V 50Hz/60Hz	
電気定格	消費電力	冷却時 328W/328W	霜取り時 584W/584W
	年間消費電力量	1680kWh/年	
放熱量	758W/758W		
電源コード	長さ	3.0m	
	プラグ	接地極付3極差込み	
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V		
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 小3枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚 棚受 18個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, ねじ 4本		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	131kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1283CSB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-22
品番	SRR-K1283CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。