

製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K1581CB		
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700
	冷蔵室	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 304L 合計 1286L 冷蔵室 982L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W 冷蔵室 公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機		冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	
			冷蔵室 DC12V 2.4W	
温度制御	霜取り	凝縮器用 DC12V 8.4W×2個		
		マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 370W/370W 霜取り時 599W/599W		
年間消費電力量		1830kWh/年		
放熱量		800W/800W		
電源コード	適合コンセント	長さ 3.0m		
		プラグ 横型 接地極付2極差込み		
接地極付2極差込み 15A 125V				
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網棚 小3枚 大2枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚 棚受 20個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, ねじ4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		152kg		

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
		M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1581CB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)		

製品コード	840-240-77
品番	SRR-K1581CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。