






プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1583C2B		
寸法	外形		幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 1450
		冷蔵室	幅 645	奥行 700	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 641 L 合計 1282 L 冷蔵室 641 L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚 断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー 硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度条件		冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260 W 冷蔵室 公称出力 170 W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷蔵室 DC12V 2.4W		
		凝縮器用	DC12V 8.4W×2個		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源		三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	357W/357W		
		霜取り時	585W/585W		
年間消費電力量		1810kWh/年			
放熱量		787W/787W			
電源	電源コード		長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み		
	適合コンセント		接地極付3極差込み 20A 250V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付属品		網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		153kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1583C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-79
品番	SRR-K1583C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。