






製品名		業務用冷蔵庫		
品番		SRR-K1861B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 650	高さ 1950
	内形	幅 1685	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		1292L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
条件		周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃		
冷凍サイクル	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	2.4W×2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	227W/227W	
		霜取り時	395W/395W	
年間消費電力量		770kWh/年		
放熱量		397W/397W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚、調節範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	小6枚 大3枚、網棚 (底用) 小2枚 大1枚		
	棚受	36個、排水ホース 1本、ねじ4本		
その他		取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット		
製品質量		146kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1861B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-40
品番	SRR-K1861B

仕様は改良により一部変更する場合があります。