




プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ (模倣)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-K1861SB-R			
寸法	外形	幅 1800	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1430	奥行 487	高さ 609
定格内容積	415L			
材質	外装	側面 前面	テーブル：ステンレス鋼板	
		底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板	
		グリル	：PP樹脂	
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	2.4W
凝縮器用		DC24V	4.3W×3個	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz／60Hz		
	消費電力	冷却時	180W／180W	
		霜取り時	277W／277W	
年間消費電力量		1420kWh／年		
放熱量		440W／440W		
電源コード	適合コンセント	長さ	2.0m以上	
		プラグ 模型	接地極付2極差込み	
脚、調節範囲		接地極付2極差込み	15A 125V	
		樹脂製	70mm～105mm	
付属品		網棚 小1枚 大1枚	取扱説明書 1冊	
		網棚（底用） 小1枚 大1枚	棚受 9個	
その他		凝縮器フィルター		
製品質量	86 kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1861SB-R-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-26
品番	SUF-K1861SB-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。