






プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

製品名		業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番		SUF-K961B		
寸法	外形	幅 890	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 520	奥行 497	高さ 629
定格内容積		156L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板		
		底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	グリル ：PP樹脂		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
調整棚	内箱	ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度条件	-20℃以下		
	条	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃～-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	2.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×3個
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 115W/115W		
		霜取り時 250W/250W		
年間消費電力量		850kWh/年		
放熱量		375W/375W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品		網棚 1枚、網棚（底用） 1枚、棚受 4個		
		取扱説明書 1冊、扉反転用ヒンジ 1個		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		60kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUF-K961B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-33
品番	SUF-K961B

仕様は改良により一部変更する場合があります。