

棚許容最大積載質量 (kg)

棚1枚当り

50

デジタル
温度計

(1792)

1756 (内寸)

868 (棚幅)

868 (棚幅)

1745 (デッキ幅)

1790

1706 (アジャストボルト)

596

395

137

1653 (キャスター)

396

288

50 (直接排水用)

電源コード取出口 (背面)

70

123

前面

ナイトカバー

660

1900

P15×75=1125 (棚調節範囲)

155

193

210

210

210

210

210

210

285

120

425

500

70

28

660

4.0M

排気

排気

吸気

特長

1. 省エネに有効なインバータ制御を採用

2. 省エネ・長寿命のLED照明搭載

3. 最下段を低床化して庫内容量アップ

4. 排水の手間を軽減するドレン強制蒸発装置付

5. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加

6. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付

7. 壁ピタ設置可能

8. 直接排水対応可

…注) ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名

冷蔵オープンショーケース

区分名

2A：多段形ショーケース

品番

SAR-SFV690U

キヤビネット

寸法

幅

奥行

高さ

外形

1790

660

1900

内形

1756

棚300

1346

冷凍サイクル

冷却内容積

有効内容積

外箱

内箱

断熱材

エアカーテン

棚

5段10枚 (多段調節可)

圧縮機

全密閉型 (スクロール型)

公称出力

1250W (DCインバーター)

冷媒

R448A (1600g)

冷却器

フィンチューブ型強制循環式

凝縮器

フィンチューブ型強制空冷式

送風機

冷却器用 DCファンモーター×10

凝縮器用

DCファンモーター×6

温度調節

自動温度調節器

霜取

タイマー式オフサイクルデフロスト

電源

三相200V 50/60Hz

性能

庫内温度 5℃～10℃ (調節可)

外気温

27℃ 湿度70%RH

風速

0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず

年間消費電力量

5050kWh/年

JIS B 8631-2 (2011)

(この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)

使用温度範囲

15℃～27℃

電気特性

電源

三相200V

周波数

Hz

50/60

消費電力

運転

霜取り

W

1255/1255

139/139

電流

運転

霜取り

A

5.6/5.6

1.3/1.3

最大電流

A

6.2/6.2

運転時力率

—

0.65/0.65

照明

DC24V LEDランプ 8W×2

放熱量

W

3839/3839

その他

ナイトカバー、ドレンタンク

アジャストボルト (2個)

キャスター (4個)

製品質量

279kg

プラグ形状

コンセント定格

20A 250V

製品コード

848-406-53

品番

SAR-SFV690U

仕様は改良により一部変更する場合があります。

パナソニック株式会社

APPROVALS

DESIGN

SCALE

整理番号

N. OHGUSHI

T. OHZEKI

A3サイズ

SAR-SFV690U-00

24. 12. 16

24. 07. 08

1/13

作成日 24. 07. 08