

1. 対面販売用ケース 前後面扉付き
2. 上ケースは、HOT/COLD切換え可
3. 下ケースは、COLD専用
4. 前後面扉、熱線反射フィルム付き
5. 前面扉、自閉機能及び扉開放ブザー付

	棚	500mm丸ベツト φ68×H207	500mm角ベツト 60×60×H210	350mm角ベツト 60×60×H160	350mm缶 φ66×H122	250mm缶 φ53×H133
上ケース 冷・温蔵	1	—	—	84本 (70本)	66本 (60本)	112本 (96本)
	2	—	—	96本 (80本)	77本 (70本)	126本 (108本)
	計	—	—	180本 (150本)	143本 (130本)	238本 (204本)
下ケース 冷 蔵	1	77本	96本	96本	77本	126本
	2	77本	96本	96本	77本	126本
	3	—	—	96本	77本	126本
	デッキ	88本	108本	108本	88本	140本
	計	242本	300本	396本	319本	518本

[illegible]

※冷蔵でご使用のときに、周囲温度以上に庫内の商品を保つことはできません。

製品名		冷凍リーチンショーケース			
品番		SRM-R901CHC			
キヤビネット	寸法	幅	奥行	高さ	
		外形	900	700+ (37)	1900
		内上ケース	820	570	455
		内下ケース	820	570	810
		上ホット棚	750	430	—
		下ホット棚	750	510	—
	ネット	下棚	750	490	—
		有効内容積	554 L (上: 208 L / 下: 346 L)		
		外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
		内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
ト	断熱材	硬質ポリウレタン			
	前扉	スライド式2重ガラス扉 (上下分割)			
	後扉	スライド式2重ガラス扉 (上下分割)			
	棚	上ケース: ホット棚2枚 下ケース: 棚3枚 (多段調節可)			
	圧縮機	全密閉型 (レシプロ) 単相100V 公称出力 450W			
冷凍サイクル	冷媒	R404A			
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
	送風機	冷却器用	単相100V	出力 9W×1	
		凝縮器用	単相100V	出力 10W×1	
	電源	単相100V 50/60Hz			
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト				
性能		冷蔵: 庫内温度 3~18℃ (調節可※) (室温 30℃、湿度 60% RH、無負荷直射日光受けず) 温蔵: 品温 5±5℃ (室温 5℃)			
使用温度範囲		5~30℃			
電気特性	照明	上ケース	蛍光灯 FL30SEX-D (30W) ×1本		
		下ケース	LED照明 (6.3W) ×2本		
	電源		単相100V		
	周波数		Hz	50/60	
	消費電力	冷蔵	運転霜取り	W	505/595
					73/77
		冷温	運転霜取り	W	895/975
					465/465
		冷蔵	運転霜取り	A	6.4/6.2
					1.1/1.0
	冷温	運転霜取り	A	9.7/9.9	
				4.7/4.7	
運転時	冷蔵	0.79/0.96			
力率	冷温	0.92/0.99			
放熱量 (冷却)		W	1465/1675		
付属品		仕切棒 (長) ×14、仕切棒 (短) ×14			
その他		アジャストボルト、キャスター、排水皿			
製品質量		206 kg			

仕様は改良により一部変更する場合があります。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
	S. ARAI 14. 01. 09	A3サイズ	SRM-R901CHC-00	
		$\frac{1}{15}$	作成日	14. 01. 09 (S. ARAI)

製品コード*	848-231-10
品番	SRM-R901CHC