






プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-LV1563-6		
寸法	外形 (mm)	幅 1460	奥行 650	高さ 1950
	内形 (mm)	幅 1360	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		1047L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲			
冷却サイクルユニット	圧縮機		公称出力 400W	
	凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器		フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒		R448A	
	送風機	冷却器用	DC12V	2.4W×2個
		凝縮器用	DC12V	1.92W×2個
	温度制御		マイコンコントロール方式、デジタル温度表示	
	霜取り		マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
	電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz	
		消費電力	冷却時	379W/379W
年間消費電力量	放熱量	霜取り時	616W/616W	
	2250kWh/年			
電源	779W/779W			
	電源コード	長さ 2.0m以上		
		プラグ 接地極付3極差し込み		
脚, 調節範囲	適合コンセント			
	接地極付3極差し込み 20A 250V			
付属品	樹脂製 100mm~135mm			
	網棚 小6枚 大3枚, 網棚(底用) 小2枚 大1枚			
	棚受 36個, 転倒防止金具 1セット			
その他	取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本			
	凝縮器フィルター			
製品質量		133kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
 3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
 5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRF-LV1563-6-00
25. 02. 21	25. 02. 18	1/20	作成日 25. 02. 18 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-251-87
品番	SRF-LV1563-6

仕様は改良により一部変更する場合があります。