






プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

品名		業務用冷凍冷蔵庫			
品番		SRR-LV1263C2			
寸法	外形 (mm)	幅 1200	奥行 650	高さ 1950	
	内形 冷凍室 (mm)	幅 515	奥行 550	高さ 1450	
	冷蔵室 (mm)	幅 515	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積		冷凍室 396L		合計 792L 冷蔵室 396L	
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板		裏 : ABS樹脂	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下		冷蔵室 -5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W 冷蔵室 公称出力 170W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 : DC12V 2.4W 冷蔵室 : DC12V 2.4W		
		凝縮器用	DC12V 1.92W×2個		
	温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時 320W/320W 霜取り時 605W/605W			
年間消費電力量		1260kWh/年			
放熱量		760W/760W			
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 接地極付3極差し込み			
	適合コンセント	接地極付3極差し込み 20A 250V			
脚、調節範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付属品		網棚 6枚、網棚(底用) 2枚、棚受 24個 排水ホース 1本、転倒防止金具 1セット 取扱説明書 1冊、平ねじ 4本			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		128kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 年間消費電力量は、JIS B 8630(2009年版)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
 3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
 5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1263C2-00
25. 02. 21	25. 02. 17	1/20	作成日 25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-08
品番	SRR-LV1263C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。