






品名	業務用冷蔵庫				
品番	SRR-LV1561S				
寸法	外形 (mm)	幅 1460	奥行 650	高さ 1950	
	内形 (mm)	幅 1360	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積	1059L				
材質	外装	側面 前面	ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表	ステンレス鋼板	裏	ABS樹脂
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-5℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内	温度設定範囲	-6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 270W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC12V	2.4W×2個	
		凝縮器用	DC12V	1.92W×2個	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	263W/263W		
霜取り時		408W/408W			
年間消費電力量	530kWh/年				
放熱量	533W/533W				
電源コード	電源コード	長さ 2.0m以上			
		プラグ 模型 接地極付 2極差し込み			
適合コンセント	適合コンセント	接地極付 2極差し込み 15A 125V			
		樹脂製 100mm～135mm			
付属品	付属品	網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個			
		排水ホース 1本、転倒防止金具 1セット			
その他	その他	扉間アジャスター 1個、取扱説明書 1冊、平ねじ 4本			
		凝縮器フィルター			
製品質量	130 kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1561S-00
25. 02. 21	25. 02. 18	1/20	作成日 25. 02. 18 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-251-90
品番	SRR-LV1561S

仕様は改良により一部変更する場合があります。