






プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

品名	業務用冷凍冷蔵庫		
品番	SRR-LV1881C2		
寸法	外形 (mm)	幅 1785	奥行 800
	内形 (mm)	幅 515	奥行 700
法	冷凍室	幅 1100	奥行 700
	冷蔵室	幅 1100	奥行 700
定格内容積		冷凍室 509L	合計 1604L
		冷蔵室 1095L	
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板	
	屏	天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	内装	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
	調整棚	内箱 : ステンレス鋼板	
断熱材	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~12℃
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 270W	冷蔵室 公称出力 170W
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	冷凍室 : DC12V 2.4W	冷蔵室 : DC12V 2.4W
	凝縮器用	DC12V 1.92W×2個	
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式	デジタル温度表示	
	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時 353W/353W	霜取り時 653W/653W
年間消費電力量		1530kWh/年	
放熱量		793W/793W	
電源コード	長さ	2.0m以上	
	プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
適合コンセント		接地極付2極差し込み 15A 125V	
脚、調節範囲		樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚 小3枚 大6枚、網棚(底用) 小1枚 大2枚		
	棚受 36個、排水ホース 1本		
その他		取扱説明書 1冊、平ねじ 4本	
製品質量		186kg	

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV1881C2-00
25. 02. 21	25. 02. 17	1/20	作成日 25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-252-17
品番	SRR-LV1881C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。