







排水部詳細



⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		SS
型 式		KNXA-0961SS
外形寸法 (mm)	幅	882
	奥 行	600
	高 さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	510
	奥 行	440
	高 さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	155
	冷蔵室	-
製品質量 (kg)	製品質量 (kg)	64
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 1枚
電気特性	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	156/156
	霜取時消費電力 (W)	307/307
	定格消費電力 (W)	129/129
	定 格 電 流 (A)	1.7/1.7
	力 率 (%)	75/75
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
放 熱 量 (W)	放 熱 量 (W)	HC R600a (70g)
	除 霜 方 式	ヒータ方式
温 度 調 節 (℃)	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25~-8調節可能
	温度表示	デジタル
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、70~110mm
付 属 品	棚 (枚)	2
	クリップ (個)	8
排水部品	排水部品	一式

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	KNXA-0961SS	冷凍庫	S08786	△