







⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CD
型式		KNXA-2171CD
外形寸法 (mm)	幅	2100
	奥行	750
	高さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	1728
	奥行	590
	高さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	681
製品質量 (kg)		114
外装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	159/159
	霜取時消費電力 (W)	318/318
	定格消費電力 (W)	121/121
	定格電流 (A)	1.7/1.7
	力率 (%)	71/71
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
冷却装置	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
放熱	冷媒	HC R600a (50g)
	放熱量 (W)	520/520
除霜方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -7~12調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×6本、70~110mm
付属品	棚 (枚)	6
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型式 KNXA-2171CD	品名 冷蔵庫	図番 S08782	訂正 △
--------------	-------------------	-----------	--------------	---------