





- 仕様・外觀につきましては改良の爲予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所・給排水・電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
寒気配水能力は室温・水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
背面は10cm以上空けて据え付けください。



- ＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
 2. 必ず水道水を使用してください。
 3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
 4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要です。ので、電気工事店に依頼してください。
 5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃は1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
 6. 必ずスターターを取って付けください。

品名		製氷機	
機種名		FIC-A480HL3AST	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1080 (1098) × 825 × 2235	
製品質量 (kg)		235	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
		内装 ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	1200W (×2)	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	アルミブレージング	
	冷媒	R-448A	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz (×2)	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V (×2)	
	許容電圧範囲 (V)	180～220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.7/4.7 (×2)
		始動電流 (A)	17.9/20.6 (×2)
		消費電力 (W)	1230/1400 (×2)
		力 率 (%)	75.5/86.0 (×2)
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)	
製氷能力 (50/60Hz)		約420/440kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約340/360kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状		角氷 約14×21×21 (mm)	
1回の製氷量		約2.0kg/338個 (×2)	
貯氷量		約345kg (自然落下時 約290kg)	
消費水量 (50/60Hz)		約1.06/1.12m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.90/0.92m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G1/2 (左右選択可能) (×2)	
排水方式		製氷排水口 (毎回希釈廃棄) OD24 庫内排水口 OD24	
使用条件		周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 給水圧0.05～0.78MPa	
放熱量 (50/60Hz)		2670/3190W (×2)	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター、シュートサイクル防止板 排水トラップ、排水ホース (φ25)	
オプション		ストレーナー、転倒防止金具	
日水協認証登録番号		—	

空冷仕様標準式

		殿	整理No.
日付	・	・	図面番号
		1 — 20	